



Шасси М1РШ служит для размещения вычислительных модулей, организации управления сервером, интеграции в инфраструктуру классического ЦОД

ШАССИ М1РШ

Шасси М1РШ модульного сервера М1Р для установки в стандартную стойку 19"



ОСОБЕННОСТИ

Плотность размещения

Производительный сервер в компактном корпусе – до 10 серверов в форм-факторе 6U

Экономичность

Высокая энергоэффективность и низкая стоимость вычислений (по сравнению с архитектурой X86)

Управление

Общий контроллер удаленного управления и мониторинга в шасси, ПО управления собственной разработки

ПОЧЕМУ Е-ФЛОПС?

Команда с богатым опытом

- Разработка, проектирование, внедрение, сопровождение крупных ИТ проектов
- 5 суперкомпьютеров создано на территории РФ

Экосистема ПО

- Встроенное ПО собственной разработки
- Системное и прикладное ПО отечественных производителей
- Возможность создания отечественных ПАК

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Форм-фактор 6U
- До 10 вычислительных модулей в шасси
- 4 блока питания 3000 Вт
- 8 сдвоенных вентиляторов
- Контроллер управления шасси ASPEED AST2600
- Габариты: 443 мм, 265 мм, 805 мм
- Вес до 24 кг

Энергоэффективная платформа

- Энергоэффективная процессорная архитектура ARM64
- Использование дисков M.2
- Использование GPU-ускорителей

Надежная техническая поддержка

- Зона покрытия – вся РФ
- Выбор из нескольких программ
- Собственная поддержка 1-3 линий
- Дополнительные услуги и опции

Модель шасси	M1PШ
Поддержка вычислительных модулей	<ul style="list-style-type: none"> • До 10 вычислительных модулей одинарной толщины • До 5 вычислительных модулей двойной толщины
Сеть	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенный сетевые порты шасси 1x 1 Гбит/сек, 4x 10 Гбит/сек
Управление	<ul style="list-style-type: none"> • Контроллер управления BMC ASPEED AST2600 • Поддерживаемые протоколы доступа: IPMI 2.0, SSH, SNMP, Redfish, WebUI, KVMoIP, удаленное подключение медианосителя • ПО управления «ЕОПС»
Интерфейсы вводы-вывода	<ul style="list-style-type: none"> • На передней панели: 1x USB 2.0, 1x RS-232
Индикация и кнопки	<ul style="list-style-type: none"> • Индикация: питание, состояние, ID • Кнопки: включение/выключение питания, включение/выключение ID
Функции безопасности	<ul style="list-style-type: none"> • Пароль при включении, пароль администратора
Система питания	<ul style="list-style-type: none"> • До 4 блоков питания • Мощность блоков питания 3000 Вт • Поддержка резервирования блоков питания до N+2 • Поддержка горячей замены блоков питания
Система охлаждения	<ul style="list-style-type: none"> • 4 вентиляторных модуля • Поддержка резервирования вентиляторных модулей N+1 • Поддержка горячей замены вентиляторных модулей
Внешнее хранилище данных	<ul style="list-style-type: none"> • Поддерживаются внешние JBOD
Корпус	<ul style="list-style-type: none"> • Форм-фактор 6U • Габариты Ш, В, Г: 443 мм, 265 мм, 805 мм • Масса до 24 кг



 www.e-flops.ru

 +7 495 795-33-93

 info@e-flops.ru

Е-Флопс - российская инновационная технологическая компания, разработчик и производитель серверных платформ для построения современных ЦОД и высокопроизводительных вычислительных кластеров (суперкомпьютеров). Продукты компании создаются с использованием передовых энергоэффективных процессорных архитектур.